

## Massas de nivelamento de cimento pintadas

**Primeira conservação** LOBA CareCleaner (obtenção do grau de brilho)  
LOBA FloorCare Antislip (aumento do grau de brilho)

**Manutenção** **Obtenção do grau de brilho**  
LOBA Cleaner (limpeza de manutenção)  
LOBA CareCleaner (lavagem de conservação)

**Aumento do grau de brilho**  
LOBA Cleaner (limpeza de manutenção)  
LOBA FloorCare Antislip (conservação de manutenção)

**limpeza profunda** LOBA CareRemover

**Limpeza final** Se necessário, com LOBA Cleaner ou LOBA CareRemover.

**Primeira conservação** **Pré-tratamento**  
O piso deve estar limpo e livre de manchas de graxa, resíduos de cera, etc. As camadas antigas de agente de conservação devem ser removidas. Como tal, é necessária pelo menos uma limpeza de manutenção com LOBA Cleaner. Se necessário, deve ser realizada uma limpeza profunda (ver esta seção).

**Conservação para obter o grau de brilho**  
A primeira conservação é realizada com LOBA CareCleaner diluído em água na proporção de 1:10. A solução é aplicada com a mopa LOBATool. Evitar a formação de poças. Não processar mais a película durante a secagem. Após cerca de 30 minutos, o piso pode ser pisado novamente. Capacidade de carga total após a secagem durante a noite.

**Conservação para aumentar o grau de brilho**  
A primeira conservação é realizada com LOBA FloorCare Antislip. O agente de conservação é aplicado com o rodo de limpeza LOBATool. Evitar a formação de poças. Não processar mais a película durante a secagem. Após cerca de 30 minutos, o piso pode ser pisado novamente. Capacidade de carga total após a secagem durante a noite.

**Manutenção** **Limpeza**  
Adicionar 50-100 ml de LOBA Cleaner a um balde (10 l) de água e limpar o piso com esta solução. Os intervalos de limpeza devem ser determinados com base na experiência prática.

**Conservação para obter o grau de brilho**  
Dependendo do estado da película de conservação, LOBA CareCleaner é diluído em água na proporção de 1:10 a 1:200. A solução é aplicada com a mopa LOBATool.

**Conservação para aumentar o grau de brilho**  
Pode ser necessária uma conservação de manutenção se a película de manutenção existente estiver relativamente desgastada. Para isso, a limpeza de manutenção é realizada em primeiro lugar. Em seguida, aplicar novamente LOBA FloorCare Antislip sem diluir com o rodo de limpeza LOBATool.

# Massas de nivelamento de cimento pintadas

### **limpeza profunda**

Uma limpeza profunda mecânica ou manual é necessária assim que o piso mostrar sujeira acentuada e aderente ou marcas que não possam ser removidas durante a limpeza de manutenção. Uma limpeza profunda também é necessária se 3 camadas de agente de conservação já tiverem sido aplicadas no piso e este precisar ser novamente submetido a conservação. A limpeza é realizada com LOBA CareRemover (1-2,5 l em um balde (10 l) de água).

A solução de limpeza é distribuída sobre o piso e, após um curto tempo de atuação, aplicada com uma máquina de disco simples (Pad verde). Uma escova de esfregar também pode ser usada em áreas menores, se necessário. A sujeira solta deve ser absorvida antes de secar novamente. Limpar cuidadosamente o piso limpo com água limpa para remover quaisquer resíduos de agente de limpeza.