

喷漆的水泥填料

首次养护	LOBA CareCleaner(获得光泽度) LOBA FloorCare Antislip(提高光泽度)
维护	获得光泽度 LOBA Cleaner(维护性清洁) LOBA CareCleaner(擦拭性养护) 提高光泽度 LOBA Cleaner(维护性清洁) LOBA FloorCare Antislip(维护性养护)
基础清洁	LOBA CareRemover
建筑结束时的清洁	必要时使用LOBA Cleaner或LOBA CareRemover。
首次养护	预处理 地面必须干净并且没有油脂污垢、残留蜡等。必须清除旧的保养剂层。因此，至少需要用LOBA Cleaner进行一次维护性清洁。必要时，必须进行一次基础清洁(参见基础清洁) 用于获得光泽度的养护 首次养护时，按1:10的比例用水稀释LOBA CareCleaner。用LOBATOOL拖把涂布溶液。避免形成水洼。不要再处理干燥的膜。在大约30分钟后，才能重新在地面上行走。过夜干燥后达到完全的负荷能力。 用于提高光泽度的养护 首次养护用LOBA FloorCare Antislip进行。用LOBATOOL维护剂拖把涂布保养剂。避免形成水洼。不要再处理干燥的膜。在大约30分钟后，才能重新在地面上行走。过夜干燥后达到完全的负荷能力。
维护	清洁 将50-100 mL LOBA Cleaner添加到一个装有水(10 L)的大桶中，用其擦拭地面。根据实践经验确定清洁间隔。 用于获得光泽度的养护 根据保养膜的状态，按1:10到1:200的比例用水稀释LOBA CareCleaner。用LOBATOOL拖把涂布溶液。 用于提高光泽度的养护 现有保养膜的磨损相对严重时，可能需要进行一次维护性养护。为此，首先进行维护性清洁。然后重新用LOBATOOL维护剂拖把涂布未经稀释的LOBA FloorCare Antislip。
基础清洁	一旦地面上有通过维护性清洁无法清除的顽固性污垢或痕迹，则需要进行机械或手动的基础清洁。当在地面上已经形成3层保养剂并且必须重新保养地面时，也需要进行一次基础清洁。用LOBA CareRemover进行清洁(1-2.5 L添加到装有水(10 L)的大桶中)。 将清洁溶液撒到地面上，在短的作用时间后用单盘砂光机(绿色毡垫)进行处理。必要时，在小的表面上也可以使用地板刷。必须在其重新变干前吸收溶解的污垢。用清水认真重新擦拭经清洁的地面，以便清除清洁剂残留物。