

Autonivelantes decorativos barnizados

Primer cuidado LOBA CareCleaner (conservación del nivel de brillo)
LOBA FloorCare Antislip (aumento del nivel de brillo)

Mantenimiento Conservación del nivel de brillo
LOBA Cleaner (limpieza de mantenimiento)
LOBA CareCleaner (limpieza de cuidado)

Aumento del nivel de brillo
LOBA Cleaner (limpieza de mantenimiento)
LOBA FloorCare Antislip (cuidado de mantenimiento)

limpieza a fondo LOBA CareRemover

Limpieza al finalizar la obra Con LOBA Cleaner o LOBA CareRemover si fuera necesario.

Primer cuidado **Tratamiento previo**
El suelo debe estar limpio y sin suciedad causada por grasa, restos de cera, etc. Se tienen que eliminar capas anteriores de productos. Por ese motivo, es necesaria al menos una limpieza de mantenimiento con LOBA Cleaner. Si fuera preciso, se tiene que realizar una limpieza a fondo (véase el capítulo correspondiente)

Cuidado para conservar el grado de brillo
El primer cuidado se realiza con LOBA CareCleaner diluida en agua en una relación de mezcla de 1:10. La solución se aplica con la mopa lavasuelos LOBATOOL. Evitar que se formen charcos. No trate aquellas películas que se están secando. Pasados aprox. 30 minutos ya se puede volver a pisar el suelo. Plena capacidad de carga tras dejar secar durante la noche.

Cuidado para aumentar el nivel de brillo
El primer cuidado se realiza con LOBA FloorCare Antislip. El producto de mantenimiento se aplica con la almohadilla aplicadora LOBATOOL. Evitar que se formen charcos. No trate aquellas películas que se están secando. Pasados aprox. 30 minutos ya se puede volver a pisar el suelo. Plena capacidad de carga tras dejar secar durante la noche.

Mantenimiento **Limpieza**
Mezclar 50-100mL de LOBA Cleaner en un cubo con 10 l de agua y lavar el suelo. Los intervalos de limpieza se determinarán teniendo en cuenta experiencias prácticas.

Cuidado para conservar el grado de brillo
Dependiendo del estado de la película de cuidado, se diluirá LOBA CareCleaner en agua en una solución de 1:10 hasta 1:200. La solución se aplica con la mopa lavasuelos LOBATOOL.

Cuidado para aumentar el nivel de brillo
Puede que un cuidado de mantenimiento sea necesario si la película de cuidado existente esté relativamente muy gastada. Por ese motivo, se llevará a cabo una limpieza de mantenimiento. Aplicar después nuevamente LOBA FloorCare Antislip sin diluir con la almohadilla aplicadora LOBATOOL.

Autonivelantes decorativos barnizados

limpieza a fondo

Una limpieza intensiva manual o mecánica será necesaria cuando el suelo muestre una fuerte suciedad incrustada o señales de desgaste que ya no se puedan eliminar con la limpieza de mantenimiento. Una limpieza intensiva será también necesaria cuando se hayan ya aplicado 3 capas de productos de mantenimiento y en el suelo se tenga que volver a realizar un proceso de cuidado.

La limpieza se lleva a cabo con LOBA CareRemover (1-2,5 l en un cubo (10 l) de agua). La solución de limpieza se distribuye por el suelo y, tras un breve tiempo de actuación, se trata con una máquina monodisco (almohadilla verde). De ser necesario, se puede emplear un cepillo en superficies pequeñas. La suciedad disuelta se tiene que recoger antes de que se seque. Volver a fregar el suelo que se ha limpiado con agua limpia para eliminar los restos del limpiador.