

Mastics vernis à base de ciment

Premier entretien LOBA CareCleaner (maintien du degré de brillance)
LOBA FloorCare Antislip (augmentation du degré de brillance)

Entretien **Maintien du degré de brillance**
LOBA Cleaner (nettoyage d'entretien)
LOBA CareCleaner (entretien avec serpillère bien essorée)

Augmentation du degré de brillance
LOBA Cleaner (nettoyage d'entretien)
LOBA FloorCare Antislip (entretien régulier)

Nettoyage en profondeur LOBA CareRemoveur

Nettoyage de fin de chantier Au besoin avec LOBA Cleaner ou LOBA CareRemoveur.

Premier entretien **Prétraitement**

Le sol doit être propre et exempt de taches de graisse, de résidus de cire, etc. Les anciennes couches de produits d'entretien doivent être enlevées. C'est pourquoi il est nécessaire de procéder au moins à un nettoyage d'entretien avec LOBA Cleaner. Si nécessaire, un nettoyage en profondeur doit être effectué (voir la section sur le nettoyage en profondeur).

Veillez à maintenir le degré de brillance

Le premier entretien est effectué avec LOBA CareCleaner dilué 1/10 avec de l'eau. La solution est appliquée avec la LOBATOOL serpillère. Évitez la formation de flaques d'eau. Ne pas utiliser de produits de séchage. Il est possible de marcher à nouveau sur le sol après environ 30 minutes. Pleinement utilisable après séchage pendant la nuit.

Soins pour augmenter le degré de brillance

Le premier entretien est effectué avec LOBA FloorCare Antislip. Le produit d'entretien est appliqué avec le LOBATOOL balai applicateur. Évitez la formation de flaques d'eau. Ne pas utiliser de produits de séchage. Il est possible de marcher à nouveau sur le sol après environ 30 minutes. Pleinement utilisable après séchage pendant la nuit.

Entretien

Nettoyage

Ajoutez 50-100mL de LOBA Cleaner dans un seau d'eau (10L) et nettoyez le sol avec la solution obtenue. Les intervalles de nettoyage doivent être déterminés sur la base de l'expérience pratique.

Veillez à maintenir le degré de brillance

Selon l'état du film d'entretien, LOBA CareCleaner est dilué avec de l'eau selon une proportion de 1:10 à 1:200. La solution est appliquée avec la LOBATOOL serpillère.

Soins pour augmenter le degré de brillance

Un entretien régulier peut s'avérer nécessaire si le film d'entretien existant est fortement usé. Pour ce faire, un nettoyage d'entretien est d'abord effectué. Ensuite, appliquez à nouveau LOBA FloorCare Antislip non dilué avec le LOBATOOL balai applicateur.

Mastics vernis à base de ciment

Nettoyage en profondeur

Un nettoyage en profondeur à la machine ou à la main s'impose dès que le sol présente des salissures importantes et qui adhèrent bien au sol ou des traces de frottement qui ne peuvent pas être éliminées lors du nettoyage d'entretien. Un nettoyage en profondeur est également nécessaire si trois couches de produits d'entretien ont déjà été appliquées sur le sol et que celui-ci doit être nettoyé à nouveau.

Le nettoyage est effectué avec LOBA CareRemover (1-2,5L pour un seau d'eau de 10 L). La solution de nettoyage est étalée sur le sol et, après un court temps d'action, appliquée à l'aide d'une machine monodisque (pad vert). Un balai brosse peut également être utilisé sur de petites surfaces si nécessaire. La saleté libérée doit être absorbée avant de sécher à nouveau. Essuyez soigneusement le sol nettoyé avec de l'eau claire pour enlever tout agent de nettoyage restant.