

Gelakte cementaire egaliseermiddelen

Eerste onderhoud LOBA CareCleaner (behoud van glansgraad)
LOBA FloorCare Antislip (verhoging van glansgraad)

Onderhoud Behoud van glansgraad
LOBA Cleaner (onderhoudsreiniging)
LOBA CareCleaner (reiniging en verzorging)

Verhoging van glansgraad
LOBA Cleaner (onderhoudsreiniging)
LOBA FloorCare Antislip (onderhoudsverzorging)

Basisreiniging LOBA CareRemover

Afsluitende reiniging na plaatsing Indien nodig met LOBA Cleaner of LOBA CareRemover.

Eerste onderhoud **Voorbehandeling**
De vloer moet schoon en vrij zijn van vettig vuil, waxresten enz. Oude lagen van onderhoudsmiddelen moeten worden verwijderd. Daarom is minimaal een onderhoudsreiniging met LOBA Cleaner vereist. Eventueel moet een basisreiniging (zie gedeelte over basisreiniging) worden uitgevoerd.

Onderhoud voor behoud van de glansgraad
De eerste verzorging wordt uitgevoerd met LOBA CareCleaner 1:10 verdund met water. De oplossing wordt met de LOBATOOL wismop aangebracht. Voorkom de vorming van plassen. Opgedroogde filmlagen mogen niet meer worden bewerkt. Na ca. 30 minuten is de vloer weer begaanbaar. Volledige belastbaarheid na een nacht drogen.

Onderhoud voor verhoging van de glansgraad.
De eerste verzorging wordt met LOBA FloorCare Antislip uitgevoerd. Het onderhoudsmiddel wordt met de LOBATOOL wisser aangebracht. Voorkom de vorming van plassen. Opgedroogde filmlagen mogen niet meer worden bewerkt. Na ca. 30 minuten is de vloer weer begaanbaar. Volledige belastbaarheid na een nacht drogen.

Onderhoud **Reiniging**
Doe 50-100 ml LOBA Cleaner in een emmer (10 l) water en reinig de vloer hiermee. De reinigingsintervallen kunnen aan de hand van praktische ervaringen worden bepaald.

Onderhoud voor behoud van de glansgraad
Afhankelijk van de staat van de onderhoudsfilm, wordt LOBA CareCleaner 1:10 tot 1:200 met water verdund. De oplossing wordt met de LOBATOOL wismop aangebracht.

Onderhoud voor verhoging van de glansgraad.
Een onderhoudsverzorging kan nodig zijn als de bestaande onderhoudsfilm relatief sterk is afgesleten. Hiervoor wordt eerst een onderhoudsreiniging uitgevoerd. Daarna LOBA FloorCare Antislip opnieuw onverdund met de LOBATOOL wisser aanbrengen.

Gelakte cementaire egaliseermiddelen

Basisreiniging

Een machinale of handmatige basisreiniging is noodzakelijk zodra de vloer vaste, hechtende vervuilingen of loopsporen vertoont die tijdens de onderhoudsreiniging niet meer kunnen worden verwijderd. Een basisreiniging is ook noodzakelijk als reeds 3 lagen onderhoudsmiddel op de vloer zijn aangebracht en de vloer opnieuw zou moeten worden onderhouden. De reiniging geschiedt met Lecol Remover OH45 (1-2,5 l op een emmer (10 l) water).

De reiningsoplossing wordt over de vloer verdeeld en na een korte inwerktijd met een éénschijfsmachine (groene pad) verwerkt. Voor kleinere oppervlakken kan desnoods ook een schrobber worden gebruikt. Het losgemaakte vuil moet worden opgenomen, voordat het weer indroogt. De gereinigde vloer zorgvuldig met schoon water dweilen om resten van de reiniger te verwijderen.