

# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## CareCleaner



### Vielseitiges Wischpflegemittel

Wischpflegemittel auf Wasserbasis. Reinigung und Pflege in einem Arbeitsgang. Die einfachste Alternative für die regelmäßige Pflege und Auffrischung lackierter Oberflächen.




- Universell auf verschiedenen lackierten Belägen einsetzbar
- Sehr ergiebiges Konzentrat
- Kann auch maschinell verarbeitet werden
- Deutlich sichtbarer Pflegeeffekt
- Keine umweltbelastende Grundreinigung erforderlich

### Einsatzbereich:

Geeignet für die Reinigung und Pflege von lackierten Parkett, Holzfußböden, PVC-, CV-, Polyolefin-, Kork-, Linoleum- und Gummibeläge sowie Natur- und Kunststein. Erhält den Gleitreibungsbeiwert für Sportböden gem. DIN 18032.

DIN 18032

## Produktdaten

<b>Art.-Nr.</b> 10046	 1 l 10 l	 12 -	 480 60
Festkörper	9,8 ±2%		
pH-Wert	7,0		
Inhaltsstoffe	< 5% nichtionische Tenside, Duftstoffe, LINALOOL, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE		
Lagerung und Transport	36 Monate lagerstabil. Kein Gefahrgut nach ADR. Lagerung und Transport bei +5 bis +25°C. Vor Frost schützen.		
GISCODE	GU40		

4/2017



# TECHNISCHE INFORMATIONEN

# CareCleaner



## Verarbeitungshinweise

- Lösen Schmutz und Staub vorab mit Staubsauger, Besen oder Mopp entfernen.
- Allgemeine und ggf. produktspezifische Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nähere Hinweise finden sich GISCODE bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de) erhältlich sind.
- Material gut aufschütteln.

### Verdünner

Wasser.

### Auftragsgerät/Materialverbrauch

LOBATOOL Wischmopp. Auf Großflächen geeigneten Flachwischmopp, Marob-Gigant oder Scheuer-Saug Automat verwenden. Je nach Anwendung ca. 20ml - 1l auf einen Eimer mit 10l Wasser geben, ausreichend für 100m<sup>2</sup>.

### Trocknungszeit

- ca. 60 Min.

### Anwendung:

Erstpflege:

Falls eine Erstpflege mit einem Dispersionspflegemittel wie z.B. LOBACARE® ParkettCare nicht möglich ist, 1l CareCleaner auf 10l Wasser geben und damit die Bauschluss- oder grundgereinigten Bodenbeläge wischen. Nach Trocknung kann die Oberfläche poliert werden.

Unterhaltsreinigung (manuell):

50ml CareCleaner auf 10l Wasser geben und damit die Bodenbeläge mit einem Wischmopp wischen. Restfeuchtigkeit trocknen lassen.

Unterhaltsreinigung (maschinell):

25ml CareCleaner auf 10l Wasser geben und mit einem Scheuer-Saug Automaten die Bodenbeläge wischen. Um eine übermäßige Schaumentwicklung im Schmutzwassertank zu vermeiden, empfehlen wir bei Bedarf die Zugabe von LOBACARE® Entschäumer. Auf eine unmittelbare Absaugung sollte verzichtet werden, damit die Restfeuchtigkeit auf der Fläche trocknen und eine ausreichende Pflegewirkung erzielt werden kann.

Achtung:

Die Fläche darf nicht mit der Reinigungslösung überschwemmt werden. Die Verwendung von zu viel Wasser in Verbindung mit zu langer Einwirkzeit kann bei Parkett, Holzfußböden und Korkbelägen Quellungen verursachen und muss daher vermieden werden.

Grundreinigung:

CareCleaner ist wieder entfernbar durch eine Grundreinigung mit LOBACARE® CareRemover, für Details siehe Technische Information zum Produkt.



# TECHNISCHE INFORMATIONEN

# CareCleaner



## Allgemeine Hinweise

---

**Trocknungszeit:** Die angegebenen Trocknungszeiten gelten bei +20°C und 55% bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit, sowie sorgfältiger Belüftung der Arbeitsräume, frei von Zugluft. Tiefere Temperaturen, höhere rel. Luftfeuchtigkeit, schlechte Belüftung führen zu Trocknungsverzögerungen. Vor Erreichen der Endhärte nicht feucht reinigen und keine Teppiche auflegen. Zur Abdeckung der Oberfläche vor Erreichen der Endhärte LOBATool Cover 400 verwenden. Produktspezifische Angaben finden sich in den jeweiligen Technischen Informationen.

**Reinigung der Arbeitsgeräte:** Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen sich auf Normbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzuführen oder sich technische Beratung durch Rücksprache mit der LOBA-Anwendungstechnik einzuholen. Empfehlungen der Belagshersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird weder durch diese Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen einer neuen technischen Information verliert die alte ihre Gültigkeit.

Die mit ® versehenen Worte und Symbole stehen für Markenrechte, die zumindest im Gebiet Deutschland registriert und geschützt sind.

