

La linea Factory

Cool, personalizzato, sempre di moda – Look industriale minimalista grazie al livellante a vista

Questo sistema a base di acqua è composto dal primer FactoryBase e dalla sigillatura 2K FactoryStyle. Il sistema mantiene le caratteristiche cromatiche naturali e gli effetti ottici dei livellanti a vista, aprendo così a molteplici idee di design, con cui realizzare un look industriale senza tempo. La struttura del sistema a basse emissioni trasforma i livellanti cementizi in superfici calpestabili antiscivolo a elevata resistenza meccanica.



Ecco perché i **clienti finali** puntano sulla linea LOBA Factory:

- Look sempre di moda – elevata resistenza contro l'usura meccanica
- Opacità omogenea della superficie
- Prodotti con emissioni particolarmente basse
- Maggiore resistenza al calpestio
- Pulizia facile e semplice

Ecco perché i **professionisti** puntano sulla linea LOBA Factory:

- Caratteristiche di lavorazione ottimali: applicazione semplice e sicura
- Struttura del sistema a 2 strati con lavorazione rapida – 1 x FactoryBase, 1 x 2K FactoryStyle
- Impiegabile su numerosi tipi di livellante
- Bassissime emissioni, EMICODE® EC1 Plus
- Valore COV basso, GISCODE W2 o W2/DD+
- Proprietà antiscivolo certificata secondo le norme DIN 51130, gruppo di classificazione R9

Caratteristiche peculiari

Il sistema 2K FactoryBase e 2K FactoryStyle è stato appositamente sviluppato per la lavorazione di superfici con livellante cementizio a vista. Il primer assicura una presa sicura della vernice sulla massa livellante. La sigillatura extra-opaca mantiene le caratteristiche cromatiche naturali del livellante e possiede una particolare resistenza all'abrasione.

Impiego

Adatto alla lavorazione di livellanti omologati come superficie calpestabile. Per ambienti abitativi sottoposti a sollecitazioni elevate e per uso commerciale.



Qui potete trovare l'elenco delle masse livellanti approvate da LOBA



FactoryBase

N. articolo 11751

Disponibile in contenitore da 5l

GISCODE W2+



2K FactoryStyle

Stress level



N. articolo 11743

Disponibile in extra-opaco (5 kg)

GISCODE W2/DD+



Applicazione

Preparazione del fondo

- Applicare i livellanti approvati da LOBA secondo le indicazioni del produttore
- Preparare il fondo a regola d'arte
- Il livellante non va carteggiato e le eventuali inclusioni possono essere parzialmente eliminate con una lama affilata

Fondo

- Applicare a rullo 1x FactoryBase
- Applicatore: Rullo in microfibra 100-120
- Consumo di materiale: 100 ml(g)/m² = 10 m²/l(kg)
- Far asciugare per almeno 3 ore, continuare a lavorare solo una volta che la superficie è asciutta in maniera uniforme a livello ottico, max. 24 ore

Sigillatura

- 2K FactoryStyle: Agitare il composto, aggiungere l'indurente in rapporto 10:1 e miscelare agitando bene
- Applicare a rullo 1x 2K FactoryStyle
- Applicatore: Rullo in microfibra 100-120
- Consumo di materiale: 100 ml(g)/m² = 10 m²/l(kg)

Si prega di osservare le schede tecniche dettagliate, le istruzioni per l'uso e i consigli di applicazione.

Avete ancora domande? Non esitate a contattarci:



Maggiori informazioni
FactoryBase



Maggiori informazioni
2K FactoryStyle

WAKOL Foreco srl

Via Kennedy, 75 | 20010 Marcallo con Casone (MI) | Tel: +39 02 9761939 | Fax: +39 02 97253021 | E-mail: www.wakolforeco.it | www.loba.de