



Linia Factory

Niesamowity, indywidualny, nieprzemijający i minimalistyczny wygląd industrialny dzięki optyce nieotynkowanego betonu

System oparty o wodę składa się ze środka gruntującego FactoryBase i powłoki 2K FactoryStyle. Zawiera naturalną kolorystykę i efekty optyczne nieotynkowanych szpachłówek oraz oferuje wiele różnych opcji projektowania nieprzemijającego wyglądu industrialnego. Budowa systemu o niskim poziomie emisji przekształca mineralne masy wyrównujące w użytkowe posadzki przeciwpoślizgowe o dużej wytrzymałości mechanicznej.



Dlaczego klienci linii LOBA Factory są przekonani do produktu:

- Doskonały wygląd przez długi czas – wysoka wytrzymałość na mechaniczne zużycie
- Równomiernie matowa powierzchnia wierzchnia
- Produkt o szczególnie niskiej emisji
- Zwiększone bezpieczeństwo chodzenia
- Łatwe i nieskomplikowane czyszczenie

Dlaczego klienci korzystający z linii LOBA Factory są przekonani do produktu:

- Wspaniałe właściwości do obróbki – proste i bezpieczne zastosowanie
- Budowa przy oszczędności czasu w systemie 2-warstwowym – 1 x FactoryBase, 1 x 2K FactoryStyle
- Możliwość zastosowania na licznych masach szpachlowych
- Wyjątkowo niski poziom emisji, EMICODE® EC1 Plus
- Niska wartość VOC, GISCODE W2 wzgl. W2/DD+
- Certyfikowana antypoślizgowość zgodnie z DIN 51130, grupa klasyfikacji R9

Cecha szczególna

System FactoryBase i 2K FactoryStyle został zaprojektowany specjalnie do uszlachetniania nieotynkowanych szpachlówek.

Zagruntowanie służy dobremu trzymaniu się lakieru na masie szpachlowej. Powłoka ekstra matowa otrzymuje naturalny kolor masy wyrównującej i jest szczególnie odporna na ścieranie.

Obszar zastosowań

Zalecana do uszlachetniania mas wyrównujących, które dopuszczone są jako posadzki użytkowe. Do dużego obciążenia w obszarach mieszkalnych oraz lekkiego zastosowania komercyjnego.



Tutaj znajduje się lista mas szpachlowych, dopuszczonych przez LOBA



FactoryBase

Nr art. 11751

Dostępny w op. 5 l

GISCODE W2+



2K FactoryStyle

Stress level



Nr art. 11743

Dostępny w op. ekstra mat (5 kg)

GISCODE W2/DD+



Zastosowanie

Przygotowanie podłoża

- Masę wyrównującą, dopuszczoną przez LOBA, aplikować zgodnie z informacjami producenta
- Poprawnie przygotować podłoże
- Nie szlifować masy szpachlowej, ewentualne wrostki usunąć częściowo ostrym ostrzem.

Środek gruntujący

- Nanieść wałkiem 1x FactoryBase
- Aplikator: Wałek do lakieru z mikro włókniny 100–120
- Zużycie materiału: 100 ml(g)/m² = 10 m²/l(kg)
- Czas schnięcia min. 3 godziny, opracowywać dalej dopiero gdy powierzchnia optycznie jest jednolicie sucha, maks. 24 godziny.

Powłoka

- 2K FactoryStyle: Wstrząsnąć masę, dodać utwardzacz w stosunku 10:1 i wymieszać, wstrząsając.
- Nanieść wałkiem 1x 2K FactoryStyle
- Aplikator: Wałek do lakieru z mikro włókniny 100–120
- Zużycie materiału: 100 ml(g)/m² = 10 m²/l(kg)

Należy przestrzegać szczegółowych informacji technicznych, wskazówek dotyczących obróbki i zaleceń dotyczących wykonania prac.

Masz więcej pytań? Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami:



Więcej informacji
FactoryBase



Więcej informacji
2K FactoryStyle

Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.

ul. Sławęcińska 16, Macierzysz | 05-850 Ożarów Mazowiecki | tel.: +48 22 436 24 20 | e-mail: biuro@loba-wakol.pl | www.loba.de