

ParkettSoap

Alb



SĂPUN



Pe bază de materii prime regenerabile

Săpun pentru pardoselile tratate cu ulei și ceară. Curăță temeinic și îngrijește prin formarea unui film protector de săpun. Prin adăugare în apa de spălare se obține un film protector și implicit un efect de protecție la fiecare curățare de întreținere. În concentrație mare poate îndepărta murdăriile persistente. O curățare intensivă permite o renovare simplă a podelelor tratate cu ulei, fără a șlefui.

- Eficiență bună de curățare
- Efect de întreținere prin formarea filmului protector

Domeniu de utilizare:

Adecvat pentru curățare cu film de protecție și astfel pentru întreținerea de rutină a podelelor tratate cu ulei și ceară. Îndepărtează impuritățile persistente și pregătește optim podeaua pentru o impregnare ulterioară cu uleiurile LOBA HS.

Date despre produs

NR. ARTICOL			
10048	11	12	480

Valoare pH	9,9
Ingrediente	5 - 15% săpun, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, SODIUM PYRITHIONE, BENZISOTHIAZOLINONE
Depozitare și transport	Stabil la depozitare 36 luni. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR. Depozitare și transport la +5 până la +25°C. Protejați împotriva înghețului.
GISCODE	GU70

Indicații de prelucrare

- Îndepărtați în prealabil murdăria desprinsă și praful cu aspiratorul, mătura sau mopul.
- Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.
- Agitați bine materialul.

DILUANT

Apă.

UTILIZARE:

Întreținere de rutină

Pentru curățarea și întreținerea periodică adăugați cca. 50 - 100 ml ParkettSoap într-o găleată (10 l) cu apă. Cu soluția de curățare se curăță podeaua umedă cu un mop adecvat pentru respectiva pardoseală. Utilizarea apei în exces împreună cu o durată de acționare prea lungă poate cauza umflături la parchet și pardoselile din plută și de aceea trebuie să se evite. Prin lustruirea periodică folosind o mașină de șlefuit cu disc și cu material special LOBASAND alb sau manual cu o perie și laveta din pâslă LOBA rezistența filmului de îngrijire este net sporită.

Curățare intensivă

Diluzați ParkettSoap cu apă în raport de 1:2, aplicați pe suprafață folosind un pulverizator sau un mop. Imediat după aceea prelucrați suprafața cu o mașină cu disc rotativ și un disc special LOBASAND verde așezat dedesubt. Aspirați apoi imediat murdăria desprinsă cu un aspirator umed sau cu lavete, resp. luați-o cu un mop și ștergeți cu apă curată. Pe suprafețele mari trebuie să procedați pe secțiuni. Pentru a evita umflarea lemnului trebuie să se utilizeze numai atât material cât este necesar și trebuie să se limiteze durata de acționare la o valoare minimă necesară. Întrucât podeaua este îmbibată puternic, după uscarea peste noapte este necesară obligatoriu o prelucrare cu LOBA ParkettOil Deluxe sau cu uleiul de grunduire utilizat inițial.

Indicații generale

Curățarea echipamentelor de lucru: curățați imediat echipamentele de lucru cu apă.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C și umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum și cu aerisirea atentă a spațiilor de lucru, fără curenți de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durității finale, nu curățați umed și nu așezați covoare. Pentru acoperirea suprafeței înaintea atingerii durității finale, utilizați LOBA Cover 400. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

Cuvintele și simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise și protejate cel puțin pe teritoriul Germaniei.