

SanitaryCleaner



CURĂȚARE DE ÎNTREȚINERE






Agent de curățare pur, foarte concentrat. Elimină grăsimea, uleiul, murdăria, calcarul, rugina și tartrul.

- Elimină grăsimea, calcarul, tartrul, uleiul și murdăria de orice tip
- Consum redus, foarte economic
- Îndepărtează impuritățile persistente

Domeniu de utilizare:

Adecvat pentru curățarea suprafețelor rezistente la acid și apă, cum ar fi faianța, gresia, vasele de lavoar, WV și pisoar, căzile, cabinele de duș, robinetele, precum și pardoselile ceramice din piscine. Neadecvat pentru email și calcar, precum marmura.

Date despre produs

NR. ARTICOL			
10080	1l	12	480
	10l	-	60

Valoare pH	1,0
Ingrediente	< 5% agenți tensioactivi neionici, parfumuri, BENZYL SALICYLATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)
Depozitare și transport	Stabil la depozitare 36 luni. Depozitare și transport la +5 până la +25°C. Protejați împotriva înghețului.
GISCODE	GS80

Indicații de prelucrare

- Agitați bine materialul.
- Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.

DILUANT

Apă.

APARAT APLICATOR / CONSUM DE MATERIAL

Șervet sau buret/adăugați cca 50-100 ml la 10 l de apă. În cazul murdăriei persistente, se poate mări doza. Suficient pentru 100 m².

UTILIZARE:

Amestecați concentratul pentru curățare cu apă, iar în cazul impurităților persistente măriți doza în mod corespunzător. Ștergeți umed suprafața cu soluția de curățare cu ajutorul unui aparat de curățare adecvat.

Pentru protecția rosturilor, acestea trebuie să fie udate în prealabil cu apă. După o durată de acționare scurtă clătiți cu apă curată. Uscarea prin ștergere este necesară numai în cazul obiectelor cromate.

INDICAȚII IMPORTANTE

Nu utilizați pe pietre cu conținut de calcar, pe aluminiu și pe suprafețe vopsite. Dacă aveți îndoieli, testați adecvarea produsului într-un loc puțin vizibil.

Indicații generale

Curățarea echipamentelor de lucru: curățați imediat echipamentele de lucru cu apă.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C și umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum și cu aerisirea atentă a spațiilor de lucru, fără curenți de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durității finale, nu curățați umed și nu așezați covoare. Pentru acoperirea suprafeței înaintea atingerii durității finale, utilizați LOBA Cover 400. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

Cuvintele și simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise și protejate cel puțin pe teritoriul Germaniei.