



# ParkettOil Deluxe

## Прозрачно

СРЕДСТВО ЗА ГРИЖИ





Масло за интензивна поддръжка. За допълнително импрегниране на намазани с масло подове. Поради високото съдържание на масло дори силно изтощените намазани с масло подове при еднократно използване отново възстановяват първоначалното оптично състояние. Особено бедна на миризма рецепта.

- За поддържане на силно изтощени намазани с масло повърхности с отворени пори.
- Специално за допълнително импрегниране след интензивно почистване
- Идеално за поддържане на цяла площ или частично коригиране
- Запазва противоплъзгащите свойства на намазани с масло подове

#### Област на приложение:

Подходящ за поддържане на силно изтощени намазани с масло дървени подове. Да не се използва върху непопиващи намазани с масло срещу UV-лъчи продукти

### Продуктови данни

АРТИКУЛ №			
10466	1l	6	480
	5l	4	120

Твърдо тяло	45,4 ±2%
Съставки	алипатични въглеводороди, модифицирани растителни масла, Сухи вещества, Вода, Сухи вещества, несъдържащи кобалт
Съхранение и транспорт	36 месеца стабилно съхранение. Нечувствителен към измръзване.
GISCODE	Ö60

## Указания за обработка

- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес [www.wingis-online](http://www.wingis-online).
- Добре разклатете материала.

### РАЗРЕДИТЕЛ

Продуктът е готов за обработка и не трябва да се разрежда!

### АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

LOBA кана с пулверизатор, бърсалка или кърпа / 10-30 ml/m<sup>2</sup> (30-100m<sup>2</sup>/l) в зависимост от хигроскопичността на основата. Изравняване с LOBASAND SpecialPad бежов.

### ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

- Изравняване след 30 – 60 мин.
- Може да се преминава внимателно по него след 4 – 6 часа.
- Пълно натоварване и покриване след 12 часа.

### ПРИЛОЖЕНИЕ:

ParkettOil Deluxe може да се използва само върху хигроскопични основи, напр. силно износени подове или след интензивно почистване. Изисква се непременно машинно изравняване.

### Използвани подове със следи от употреба

Подгответе чрез основно почистване с LOBA Cleaner или LOBA ParkettSoap, при нужда и чрез машинно изравняване с леко абразивни подове (бежов/зелен). След цялостно изсъхване нанесете ParkettOil Deluxe и след време на действие припл. 30-60 мин изравнете цялата площ с едnodискова машина и бежов LOBASAND SpecialPad с подложка.

### На по-големи площи

може да се работи по метода на SprayCleaner. Нанесете ParkettOil Deluxe чрез пулверизация и машинно изравняване (едnodискова машина с бежов/бял LOBASAND SpecialPad).

### ВАЖНИ УКАЗАНИЯ

Съхранявайте напоените парцали, подове и други работни средства в затворени съдове, намокрете маслото заедно с шлифовъчния прах, парцала от плат и др.п. с вода или ги съхранявайте в затварящи се кофи респ. ги отстранете като отпадък пожаробезопасно - в противен случай има опасност от самовъзпламеняване. Грижливо проветрявайте работните зони по време на обработка и съхнене.

## Общи указания

**Почистване на работните устройства:** Почиствайте работните устройства с разтворители, като например почистващ препарат за четки.

**Време за изсъхване:** Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBA Cover 400. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

**Взаимодействия:** Съдържащите омекотители материали, като подложки на килими, крака на мебели, ролки на столове, еластични лепила за паркет и монтаж, могат да доведат до омеквания и промяна на цвета. Отлаганията във фугите могат да са причина за хаптични и оптични влошавания на качеството. Натоварванията с бои за коса, каучукови гуми на автомобили, мотоциклети, велосипеди и други могат да доведат до трайни, невъзвратими промени на цвета на повърхността.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.