

ParkettOil Deluxe

Alb



AGENT DE ÎNTREȚINERE



Ulei de întreținere intensiv. Pentru impregnarea ulterioară a podelelor tratate cu ulei. Prin cantitatea mare de ulei, chiar și podelele tratate cu ulei uzate puternic sunt readuse la aspectul vizual inițial cu o singură aplicare. Rețetă cu miros deosebit de redus.

- Pentru întreținerea suprafețelor puternic uzate, cu pori deschși, tratate cu ulei
- Special pentru impregnarea ulterioară după o curățare intensivă
- Ideal pentru întreținerea pe întreaga suprafață sau îmbunătățirea parțială
- Are caracteristici anti-alunecare pentru podelele tratate cu ulei

Domeniu de utilizare:

Adecvat pentru întreținerea podelelor din lemn tratate cu ulei, îmbibate puternic. Nu se utilizează pe produsele tratate cu ulei împotriva UV, fără capacitate de absorbție.

Date despre produs

NR. ARTICOL			
10466	1l	6	480

Ingrediente

hidrocarburi alifaticе, uleiuri vegetale modificate, pigmenți, sicativi, sicative fără conținut de cobalt, Apă

Depozitare și transport

Stabil la depozitare 36 luni. Nu este sensibil la îngheț.

GISCODE

Ö60

Indicații de prelucrare

- Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.
- Agitați bine materialul.

DILUANT

Produsul este prevăzut să fie gata de prelucrare și nu trebuie să fie diluat!

APARAT APLICATOR / CONSUM DE MATERIAL

Pulverizator LOBA, mop aplicator sau lavetă / 10-30 ml/m² (30-100m²/l), în funcție de capacitatea de absorbție a substratului. Egalizare cu LOBASAND SpecialPad bej.

DURATĂ DE USCARE

- Egalizare după 30-60 min.
- Se poate călca cu atenție după 4-6 ore.
- Utilizare completă și acoperire după 12 ore.

UTILIZARE:

ParkettOil Deluxe nu poate fi utilizat decât pe substraturi absorbante, de exemplu pardoseli care nu au mai fost tratate de mult sau după o curățare intensivă. Egalizarea mecanizată este absolut necesară.

Pardoseli vechi cu urme de uzură

Se face pregătirea preliminară prin curățarea în profunzime cu LOBA Cleaner sau LOBA ParkettSoap, dacă este necesar și prin egalizare cu mașina echipată cu blocuri de șlefuire ușor abrazive (bej/verde). După uscarea completă, aplicați ParkettOil Deluxe și după un timp de expunere de aproximativ 30-60 de minute, egalizați întreaga suprafață cu mașina monodisc pentru pardoseli echipată cu LOBASAND SpecialPad bej.

Pe suprafețe mai mari

se poate lucra prin aplicarea metodei SprayCleaner. Aplicați prin pulverizare ParkettOil Deluxe și realizați apoi egalizarea mecanizată (mașină monodisc pentru pardoseli echipată cu LOBASAND SpecialPad bej/alb).

INDICAȚII IMPORTANTE

Păstrați cârpele, blocurile de șlefuire și alte materiale de lucru îmbibate cu soluții în recipiente închise, adăugați puțină apă la uleiul amestecat cu praful generat la șlefuire, umeziți cu apă lavetele și alte asemenea materiale, sau depozitați-le într-o găleată care se poate închide, respectiv eliminați-le ca deșeu în condiții de securitate la incendiu - în caz contrar există riscul de autoaprindere. În timpul prelucrării și uscării, aerisiți cu grijă zonele de lucru.

Indicații generale

Curățarea echipamentelor de lucru: curățați echipamentele de lucru cu solvenți, ca de ex. substanțe de curățare a pensulelor.

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C și umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum și cu aerisirea atentă a spațiilor de lucru, fără curenți de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durității finale, nu curățați umed și nu așezați covoare. Pentru acoperirea suprafeței înaintea atingerii durității finale, utilizați LOBA Cover 400. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

Efecte reciproce: materialele plasticizate ca de ex. straturile de sub covoare, picioarele de mobilă, rolele de scaun, adezivii elastici pentru parchet și mobilă pot conduce la înmuieri și decolorări. Depunerile din rosturi pot cauza deteriorări tactile și vizuale. Murdăririle cauzate de vopsele de păr, pneuri de vehicule, motociclete, biciclete și altele similare pot conduce la decolorări permanente, ireversibile ale suprafeței.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.

Cuvintele și simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise și protejate cel puțin pe teritoriul Germaniei.