



# ParkettOil Deluxe

## Prozorna

NEGOVALNO SREDSTVO



Olje za intenzivno nego. Za naknadno impregnacijo naoljenih tal. Velik delež olja z enkratnim nanosom povrne prvotni videz celo pri močno izluženih oljenih podih. Receptura s posebno malo vonja.

- Za nego močno obrabljenih površin, ki so bile oljene z odprtimi porami
- Posebno primerno za naknadno impregnacijo po intenzivnem čiščenju
- Idealno za nego celotne površine in popravke manjših površin
- Vzdržuje zaščito starih podov proti drsenju

#### Področje uporabe:

Primerno za nego močno izluženih oljenih lesenih podov. Ne uporabljajte na nevpojnih UV-oljenih izdelkih.

## Podatki o izdelku

ŠT. ARTIKLA			
10466	1l	6	480
	5l	4	120

<b>Trdni delci</b>	45,4 ±2%
<b>Sestavine</b>	alifatski ogljikovodiki, modificirana rastlinska olja, sikativi, Voda, suha snov brez kobalta
<b>Skladiščenje in prevažanje</b>	36-mesečna stabilnost pri skladiščenju. Ni občutljivo na zmrzal.
<b>GISCODE</b>	Ö60

## Navodila za obdelavo

- Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih za uporabo, ki jih dobite na naslovu [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Dobro stresite material.

#### RAZREDČILO

Izdelek je pripravljen za uporabo in ga ni dovoljeno redčiti!

#### NAPRAVA ZA NANAŠANJE / PORABA MATERIALA

Razpršilka, omelo ali krpa LOBA/10-30 ml/m<sup>2</sup> (30-100m<sup>2</sup>/l) glede na vpojnost podlage Izravnajte z bež blazinico LOBASAND SpecialPad.

#### ČAS SUŠENJA

- Izravnava po od 30 do 60 minutah.
- Previdno pohodno po od 4 do 6 urah.
- Popolna obremenljivost in pokritost po 12 urah.

#### UPORABA:

ParkettOil Deluxe lahko uporabite samo na vpojnih površinah, npr. močno obrabljenih tleh, ali po intenzivnem čiščenju. Strojna izravnava je nujno potrebna.

## Navodila za obdelavo

### Tla z vidnimi znaki uporabe

Predhodno obdelajte z osnovnim čiščenjem s čistilom LOBA Cleaner ali LOBA ParkettSoap ali po potrebi tudi s strojnim izravnavanjem z rahlo abrazivnimi blazinicami (bež/zelena). Ko se obloga v celoti posuši nanesite ParkettOil Deluxe in po 30–60 minutah učinkovanja celotno površino izravajte s strojem za čiščenje z bež blazinico LOBASAND SpecialPad.

### Za večje površine

je mogoča obdelava s čistilom SprayCleaner. Razpršite ParkettOil Deluxe in strojno izravajte (stroj za čiščenje z bež/belo blazinico LOBASAND SpecialPad).

### POMEMBNE OPOMBE

Impregnirane krpe, blazinice in druge delovne pripomočke hranite v zaprtih vsebnikih. Olje v kombinaciji s prahom, ki nastane pri brušenju, krpe itd. navlažite z vodo, jih shranite v vedro s pokrovom oz. jih odstranite na varen način brez tveganja požara – v nasprotnem primeru obstaja tveganje samodejnega vžiga. Delovne prostore med obdelavo in sušenjem ustrezno prezračite.

## Splošna navodila

**Čiščenje delovnih orodij:** Delovna orodja očistite s topili, na primer čistilom za čopiče.

**Čas sušenja:** Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C, relativni zračni vlagi od 50 % in skrbnem prezračevanju delovnih prostorov brez prepaha. Nižje temperature, visoka relativna zračna vlaga in slabo prezračevanje sušenje upočasnijo. Dokler premaz ne doseže končne trdote, nista dovoljena mokro čiščenje in polaganje preprog. Za pokrivanje površine pred dosego končne trdote uporabite prevleko LOBA Cover 400. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih informacijah.

**Medsebojni učinki:** Materiali, ki vsebujejo mehčalna sredstva, na primer podlage za preproge, noge pohištv, kolesca stolov in elastična parketna ter montažna lepila, lahko povzročijo zmehčanje in razbarvanje. Usedline v režah lahko povzročijo nepravilnosti glede otipa in videza. Izpostavljenost sredstvom za barvanje las in pnevmatikam avtomobilov, motornih koles, koles ter podobnih naprav lahko trajno in nepovratno razbarva površino.

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih informacij stare izgubijo veljavnost.

Besede in simboli z znakom © so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.