

DeckCleaner



ПОДДЪРЖАЩО ПОЧИСТВАНЕ



От природата – за природата! Мощен почистващ препарат на растителна основа за зоните на открито

Почистващ препарат за поддръжка за зоните на открито. LOBA DeckCleaner почиства бързо и основно на растителна основа. Той щадящо премахва дори упоритите замърсявания и е биоразградим.

- Може да се използва за поддържащо почистване и интензивно почистване
- Много икономичен
- Подходящ за омаслено и лакирано дърво, както и WPC

Област на приложение:

Подходящ за почистване на WPC, намащено и лакирано дърво.

Продуктови данни

АРТИКУЛ №			
10731	2,5l	6	144

рН-стойност	9,6
Съставки	5 - 15% сапун
Съхранение и транспорт	36 месеца стабилно съхранение. Не е опасен материал съгласно ADR. Съхранение и транспорт при +5 до +25°C. Да се пази от замръзване.
GISCODE	GU70

Указания за обработка

- Предварително отстранете с прахосмукачка, метла или моп несвързаното замърсяване или прах.
- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес www.wingis-online.
- Добре разклатете материала.

РАЗРЕДИТЕЛ

Вода.

АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

LOBA почистващ моп или скрубер/добавете ок. 50 – 250 ml на 10 l вода.

Указания за обработка

ПРИЛОЖЕНИЕ:

За редовното почистване и преди апликиране на LOBA DeckRefresh и WPC Refresh. В зависимост от степента на замърсяването добавете около 50 – 250 ml DeckCleaner с 10 l вода. Нанесете почистващ разтвор върху повърхността и след кратко време на действие избършете с почистващия mop LOBATool. При гофрирани терасни подове или по-силно

замърсяване обработете повърхността с помощта на скрубер. При необходимост повторете процеса на почистване. След това измийте остатъците от почистването с чиста вода. Ако се използва във високи концентрации, омаслените повърхности могат да се промият. За да се възстанови импрегнирането може след изсъхване през нощта да се нанесе LOBA WPC Refresh (леко импрегниращо действие) или LOBA DeckOil (силно импрегниращо действие).

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте веднага с вода работните устройства.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Време за сушене: Посоченото време за сушене е в сила при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха. По-ниските температури, по-високата относителна влажност водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на крайната твърдост не почиствайте с влажна кърпа. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.