

2K Contact



СПЕЦИАЛЕН ПРОДУКТ



Сигурно повторно лакиране на готов паркет

2K слой за осигуряване на сцепление на водна основа. За допълнително лакиране на готов паркет без междинно шлифване. Решението за обновяване на структурирани или плаващо положени повърхности. При обикновено обновяване чрез шлифване не е възможно да се запази структурата на повърхността, например скосени или изчертани дъски. Освен това се запазва полезният слой.

- Препоръчва се от водещи производители на паркет
- Малък разход, много икономично
- Позволява обновяване без прах
- Първоначалната оптика се запазва при обновяване
- Пести време и разходи

Област на приложение:

Подходящ за индустриално лакиран готов паркет. Позволява безпрашно допълнително лакиране и постигане на нови свойства на повърхността като: Защита на ръбовете, промяна в степента на гланц, триене срещу плъзгане за спортни подове съгласно DIN 18032, предотвратяване на плъзгане съгласно DIN EN 16165:2021-12 или защита срещу пожълтяване при светли дървесини чрез използване на UV-Protect.

Продуктови данни

АРТИКУЛ №			
11520	750 g	4	384

Съхранение и транспорт

12 месеца стабилно съхранение. Не е опасен материал съгласно ADR. Съхранение и транспорт при +5 до +25°C. Да се пази от замръзване.

GISCODE

W3/DD+

Директива 2004/42/ЕО

ЕС гранична стойност за продукта (кат. A/j): 140 g/l (2010). Този продукт съдържа максимално 120 g/l ЛОС(смесване с втвърдител).

Указания за обработка

- Разклатете масата, в съотношение 2: 1 добавете втвърдителя и смесете чрез разклащане. Ако трябва да се смесят малки количества, те трябва да бъдат претеглени. Може да се обработва 2 часа след смесването.
- Добре разклатете материала.
- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес www.wingis-online.

РАЗРЕДИТЕЛ

Продуктът е готов за обработка и не трябва да се разрежда!

АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

LOBA TrimPad Applicator или LOBA плоска шпакла/ок. 10 g/m² (100 m²/kg съотв. ок. 70 m²/опаковка).

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

- Най-ранно повторно лакиране след 2 часа.
- Но в рамките на 24 часа.

ПРЕПОРЪКА ЗА НАНАСЯНЕ ЗА ФАБРИЧНО ПОКРИТИЕ С УЛАК ПАРКЕТНИ ПОВЪРХНОСТИ:

Извършване на ремонт,

- Извършете основно почистване с едnodискова машина, поставена отдолу специална подложка LOBASAND SpecialPad зелено и LOBA CareRemover 1:4.
- Отстранете мръсната вода с прахосмукачка за мокро почистване и неутрализирайте с чиста вода, съотв. използвайте прахосмукачка за почистване на подове.
- Оставете да изсъхне достатъчно.

Нови покрития,

- консултирайте се относно пригодността за нанасяне на повторно покритие с LOBA Anwendungstechnik. При необходимост положете пробна повърхност и проведете тест за сцепление.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2K CONTACT:

- Положете внимателно 2K Contact в един слой.
- След изсъхване без лепнене (около 2 часа) лакирайте с 2-компонентна Supra A.T. или 2K Duo (без лъскавина).

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте веднага с вода работните устройства.

Време за изсъхване: Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBA Cover 400. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Междинно шлифоване: Ако трябва да се нанесат няколко слоя лак, за постигане на достатъчно сцепление на междинния слой в рамките на 24 часа може да се извърши лакиране отгоре без междинно лакиране, а после само с междинно шлифоване. С междинно шлифоване преди последното нанасяне се постига равномерна повърхност. След всяко междинно шлифоване отстранявайте внимателно праха.

Използване на грунд или пълно многослойно покритие: Използването на грунд повишава надеждността на обработката и гарантира повърхност без натрупвания и без ивици, почти независимо от вида дърво. Ще намерите допълнителни детайли в списъка за видовете дърво на LOBA в актуалния продуктов каталог.

Залепване на кантове: Системите лак на водна основа по правило показват тенденция към залепване на кантовете. За да се изключи до голяма степен образуването на неправилно разположени фуги със съпровождащо залепване на блокове, се прилагат различни мерки: Устойчиво на преместване, съотв. здраво еластично залепване на елементите на паркета, внимателно китване на фугите, използване на подходящ грунд, като например LOBA EasyPrime, предварително третиране преди полагането на нута и перото на масивни дъсчени подове със съвместима с лака вакса на каналите. Вземането на мерки, които поддържат постоянен климата в помещението, По-специално относителната влажност на въздуха. (Препоръчва се внимателно консултиране на клиента). Особено податливи са стари подове с предварително повредени, лабилни лепила, еластично залепени или заковани паркетни подове, дъсчени подове, дървена настилка, индустриален паркет, паркет върху подово отопление, дървесина с кратко време на промяна на влажността, като например бук, клен.

Взаимодействия: Съдържащите омекотители материали, като подложки на килими, крака на мебели, ролки на столове, еластични лепила за паркет и монтаж, могат да доведат до омеквания и промяна на цвета. Отлаганията във фугите могат да са причина за хаптически и оптични влошавания на качеството. Натоварванията с бои за коса, каучукови гуми на автомобили, мотоциклети, велосипеди и други могат да доведат до трайни, невъзвратими промени на цвета на повърхността.

Общи указания

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти.

Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.