

Линия „Factory“

LOBADUR®

Круто, индивидуально, вне времени – минималистичный индустриальный стиль благодаря эффекту необработанного бетона

Система на водной основе состоит из грунтовки LOBADUR FactoryBase и лакового покрытия LOBADUR 2K FactoryStyle. Она сохраняет естественную окраску и оптические эффекты нивелирующей массы, открывая широкие возможности для дизайнерских решений в индустриальном стиле. Использование продуктов с низкой эмиссией превращает минеральные выравнивающие массы в противоскользящее покрытие для пола с высокой стойкостью к механическому износу.



Почему конечные потребители так убеждены в продуктах LOBA линейки "Factory":

- Неподвластный времени модный стиль – высокая стойкость к механическому износу
- Равномерная матовая поверхность
- Продукты с особенно низким уровнем эмиссии
- Повышенная безопасность
- Простая и легкая очистка

Почему специалисты так уверены в продуктах LOBA линейки "Factory":

- Великолепные рабочие свойства – простота и надежность в использовании
- Экономия времени благодаря применению 2-слойной системы – 1 x FactoryBase, 1 x 2K FactoryStyle
- Возможность использования с многочисленными нивелирующими массами
- Особенно низкий уровень эмиссии, EMICODE® EC1 Plus
- Низкое содержание летучих веществ (VOC), GISCODE W2 bzw. W2/DD+
- Противоскользкие свойства согласно стандартам DIN 51130, группа R9

Особенности

Система LOBADUR FactoryBase + 2K FactoryStyle была специально разработана для облагораживания поверхности цементных оснований. Грунтовка обеспечивает надежную адгезию лака с поверхностью шпатлевочной массы. Экстра-матовый слой лака сохраняет естественный цвет выравнивающей массы и отличается особенно высокой стойкостью к истиранию.

Область применения

Подходит для облагораживания поверхности выравнивающих масс, разрешенных в качестве самостоятельных покрытий. Для высоких нагрузок в жилых и коммерческих помещениях.



Здесь Вы найдете список нивелирующих масс, допущенных компанией LOBA

Применение



FactoryBase

Арт. № 1751

Объем упаковки
5 л

GISCODE W2



2K FactoryStyle

Арт. № 1743

Объем упаковки
экстра-матовый (5 кг)

GISCODE W2/DD+

Подготовка основания

- Нанести нивелирующую смесь, допущенную компанией LOBA, в соответствии с указаниями изготовителя
- Подготовить основание надлежащим образом
- Не шлифовать шпатлевочную массу, чужеродные включения удалить острым лезвием

Грунтовка

- Нанести валиком 1 слой FactoryBase
- Инструмент для нанесения: валик для лака LOBATOOL Microfaser 100-120
- Расход материала: $100 \text{ мл(г)/м}^2 = 10 \text{ м}^2/\text{л(кг)}$
- Время высыхания мин. 3 часа, продолжать обработку только после того, как поверхность визуально равномерно высохла, но не позднее чем через 24 часа

Нанесение лака

- 2K FactoryStyle: Потрясти массу, добавить отвердитель в соотношении 10:1 и перемешать встряхиванием
- Нанести валиком 1 слой 2K FactoryStyle
- Инструмент для нанесения: валик для лака LOBATOOL Microfaser 100-120
- Расход материала: $100 \text{ мл(г)/м}^2 = 10 \text{ м}^2/\text{л(кг)}$

Обратите внимание на подробную техническую информацию, указания по обработке и рекомендации по нанесению слоев.

У Вас есть вопросы? Обращайтесь к нам:



Техническая информация
FactoryBase



Техническая информация
2K FactoryStyle

LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Германия | Телефон: +49 7156 357-0 | Факс: +49 7156 357-211 | Эл. почта: service@loba.de | www.loba.de