



Loba.
On Top!

LOBA HOME

Pflegeanweisung für Parkett und Fußböden

gem. DIN 18356, Ö-Norm D2204 Werksvertragsnorm für Parkettböden



Made in Germany

Die einfachste Art Ihren Fußboden zu reinigen und zu pflegen.



ParkettPflege+ für lackierte Böden

ParkettPflege+ für geölte Böden

ElasticPflege+ für PVC, Vinyl, Designbeläge und Linoleum

- + Pflege und Schutz für Fußböden
- + Anwendung pur oder verdünnt
- + Reinigt und pflegt in einem Wisch
- + Schonend durch rein natürliche Inhaltsstoffe
- + Einfach in der Anwendung
- + Schützt vor Verschleiß und Nässe



BodenReiniger+

- + Reiniger für Parkett und alle wasserfesten Oberflächen
- + Stark im Ergebnis mit angenehmem Duft
- + Entfernt auch hartnäckigste Verschmutzungen
- + Einfach in der Anwendung
- + Materialschonend und pH-neutral
- + Umweltfreundlich durch natürliche Inhaltsstoffe
- + Ergibt 100 Liter Reinigungslösung

TIPP: Nebelfeucht wischen

Für die **nebelfeuchte Reinigung** zwischendurch empfehlen wir das **LOBAHOME SprayMopSet**.



Fußboden Pflege zu Hause – gut zu wissen!

Laufende Pflege (ca. 1x pro Woche):



Für die wöchentliche Reinigung und Pflege vermischen Sie 50 ml **ParkettPflege+ bzw. ElasticPflege+** mit 5 Liter Wasser. Wischen Sie den Boden mit dem verdünntem Pflegemittel.



Verwenden Sie dazu einen geeigneten Wischer, wie z.B. den **LOBATOOL Wischmopp**. Trocknen lassen – fertig!

Intensivpflege (ca. 1x pro Jahr):



Vor der Intensivpflege führen Sie eine gründliche Reinigung durch. Vermischen Sie hierfür 200 ml **BodenReiniger+ mit 5 Liter Wasser**.



Wischen Sie Ihren Boden mit der Reinigungslösung.



Für die Intensivpflege tragen Sie im Anschluss eine gleichmäßige Schicht **ParkettPflege+ bzw. ElasticPflege+ pur** (ca. 1 Liter auf 30 m²) auf den gereinigten Boden auf. Benutzen Sie dazu bspw. den **LOBATOOL Wischmopp**. Kurz trocknen lassen und fertig!

LOBA Profi Tipps – So bleibt Ihr Fußboden länger schön

- + Reduzieren Sie Feuchte und Schmutzeintrag, indem Sie Fußabstreifer in den Eingangsbereichen auslegen.
- + Schmutz und Staub wirken wie Schleifpapier und sollten deshalb regelmäßig z. B. durch Saugen entfernt werden.
- + Möbelfüße, insbesondere Stuhlbeine sollten mit geeigneten Filzgleitern versehen werden – so vermeiden Sie Kratzer.
- + Pflegen Sie Ihren Boden in regelmäßigen Abständen, nicht erst wenn der Boden beschädigt ist.
- + Führen Sie gelegentlich eine Intensivpflege durch.
- + Bei stark verschlissenen Oberflächen und Beschädigungen, insbesondere bei geölten Holzböden, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandwerker oder nehmen Sie zu uns Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne.

Allgemeine Hinweise



Raumklima

Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und passt sich dem Feuchtegehalt der Raumluft permanent an. Je länger und stärker Sie die Räume beheizen, umso trockener ist die Raumluft und umso breitere Fugen können entstehen. Um der Fugenbildung etwas entgegenzuwirken, können beispielsweise Wasserverdunster an die Heizkörper gehängt werden und/oder ausreichend Grünpflanzen im Raum stehen. Sowohl für das Holz als auch für das allgemeine Wohlbefinden haben sich raumklimatische Bedingungen von ca. 50 % relativer Luftfeuchtigkeit bei 20°C bewährt.

Oberflächen

Durch das Lackieren des Holzes oder durch das Imprägnieren mit einem Öl wird es gegen eindringenden Schmutz und Nässe geschützt. Oberflächenbehandelte Böden dürfen nicht vor dem nächsten Tag betreten werden. Je mehr der Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer der Lack- oder Öloberfläche. Bei Sitzmöbeln müssen Filzgleiter o. ä. angebracht werden. Bei Verwendung von Möbeln mit Laufrollen (z.B. Bürostühle) muss der Boden durch Unterlagen geschützt werden. Weichmacherhaltige Materialien, wie z.B. Teppichunterlagen, Möbelfüße und Stuhlrollen können zu Erweichungen und Verfärbungen der Lackschicht führen. Belastungen mit Haarfärbemitteln, Gummireifen von Rollstühlen, Fahrrädern und ähnliche führen zu dauerhaften, irreversiblen Verfärbungen.

Bei neu lackierten, geölten oder gewachsenen Böden

In der ersten Woche nach der Oberflächenbehandlung darf der Boden nur trocken gereinigt werden (Besen, Mopp, Staubsauger). Es dürfen auch keine Teppiche gelegt werden, um den Aushärtungsvorgang der Oberflächenbehandlung nicht zu behindern. Frühestens nach 5–10 Tagen lassen sich Reinigung und Pflege mühelos mit Parkettpflegemitteln durchführen.

Hinweis: Insbesondere bei oxidativ geöltem Mehrschichtparkett sind häufig besondere Maßnahmen zur Fertigstellung nach der Verlegung vorgeschrieben. Pflegeanweisungen der Hersteller sind zu beachten.

LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen

Fon: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211

E-Mail: service@loba.de | Web: shop.loba.de/LOBAHOME

Stempelfeld