

# INFORMACIÓN TÉCNICA

## HS 2K ImpactOil



Aceite sólido, bi-componente y durable para pisos de madera. A base de aceites vegetales 100% naturales. El HS 2K ImpactOil fortalece y protege desde el interior.

- 100% de sólidos y libre de solventes.
- Apariencia satinada natural.
- Excelente resistencia al agua y apto además para baños, cocinas y otras habitaciones expuestas a mucha humedad.
- Mayor clase de antideslizado R10 de acuerdo con BGR 181 y DIN 51130.
- Aplicación fácil y ergonómica.
- Aplicación en un día que permite ahorrar tiempo.
- Muy bajo consumo.

### Uso recomendado:


Para áreas comerciales de alto tráfico. Apto para pisos de madera.



## Datos del producto

**N° de artículo**  
10610

**Ít-#:**  
LO-FI-058



Cuerpo sólido  
Componentes

99 ±2%  
aceites vegetales modificados, Secantes sin cobalto

Almacenamiento y transporte

Tiempo de conservación: 36 meses en recipiente original sin abrir.

9/2018



## Datos del producto

### Lista de compatibilidad de tipos de madera:

#### Especies Europeas/Norte Americanas

Arce/Maple (Canadiense)	+
Arce/Maple (Europeo)	+
Acacia amarilla	+
Acacia amarilla al vapor	+
Abedul	+
Peral	◇
Haya al vapor	+
Haya natural	+
Roble blanco	+
Aliso	+
Fresno	+
Abeto	+
Castaña	+
Pino	+
Cerezo oscuro	+
Cerzo europeo	+
Alerce	+
Nogal	+
Olivo	+
Roble ahumado	+
Red Oak	+
Ulmo	+

#### Otros tipos

Afromosia	+
Arrurra rojo	+
Bambú	+
Angelim	+
Bilinga	+
Cabreuva	+
Coigue al vapor	+
Cumaru / Almendrilla	+
Curupau	+
Curupay	+
Doussie / Afzelia	+
Ebano	+
Eucalyptus	+
Eucalyptus maculata	+
Guatambu	+
Pino rígido nuevo	+
Hevea	+
Inciense Colorado	+
Ipe / Lapacho	◇
Iroko / Kambala	+
Iron Wood	+
Jatoba / Brasilian jerez	+
Kempas	+
Coco	+
Kotibe / caoba	+

Caoba	+
Caoba Acajou	+
Massaranduba	+
Mecrusse	+
Merbau	+
Muhuhu	+
Mutenye	+
Padouk	+
Jacarandá	+
Panga Panga	+
Pigua Marfin	+
Pino rígido	+
Purpleheart	+
Sucupira	+
Roble de Tasmania	+
Tuari	+
Teak	+
Tigerwood	+
Wenge	+
Yvyro	+
Ciprés	◇

#### Otras superficies

Multiplex	+
Placas de OSB	◇
Placas de astilla V100	◇

+ Sin limitación aplicable.

◇ Su aplicación puede causar problemas. Consulte con LOBA antes de usar.

- No se recomienda su uso.



# INFORMACIÓN TÉCNICA

## HS 2K ImpactOil



### Indicaciones de procesamiento

- ¡Solo para uso profesional!
- ANTES DE USAR, LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y LAS FICHAS INFORMATIVAS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES.
- Para recibir asesoría técnica, llame a nuestra línea de servicio técnico de LOBA-Wakol al 1-800.230.6456.
- Lije y prepare los pisos de acuerdo con las instrucciones de la NWFA.
- PREPARE SIEMPRE AREAS DE PRUEBA O MUESTRA PARA DETERMINAR LA COMPATIBILIDAD, EL ASPECTO Y LOS RESULTADOS DESEADOS.
- VIDA ÚTIL: 1 hora: Revuelva bien la base, agregue el endurecedor en una proporción de 10:1 y vuelva a revolver bien (también es posible de manera mecánica con el mezclador de pintura LOBATOOl). Si va a mezclar cantidades parciales, estas se deben pesar.
- No diluya. No agregue agua.
- No aplique a temperaturas inferiores a 55 °F. Asegúre que el material esté a temperatura ambiente. Mantenga siempre la ventilación adecuada durante todas las fases del proceso de aplicación y secado.
- Aplique uniformemente a la proporción de cobertura recomendada. Evite las rayas, los charcos y las marcas de superposición.

### Herramienta de aplicación

Rodillo de aceite de 'Micro 60-80' LOBATOOl, Pulidora de un disco, Almohadilla especial beige LOBATOOl

### Cobertura

400-500 pies cuadrados por unidad de 2,5 kg para aceite incoloro si se necesita 1 capa.  
Las cantidades de cubrimiento varían en función de las propiedades de absorción de la madera.

### Tiempo de secado

- Se puede transitar después de 12 horas.
- Se puede someter ligeramente a cargas después de 24 horas.
- Se puede someter completamente a cargas después de 10 días.

### Sistema de aplicación con rodillo en un día

- Aplique HS 2K ImpactOil en una sola capa delgada y uniforme con un rodillo LOBATOOl "Microfaser 60-80".
- Deje que el aceite penetre durante 60 minutos.
- Empareje la superficie usando una pulidora y una almohadilla especial beige LOBA. Remueva todos los excedentes. Asegúrese de voltear la almohadilla usando ambos lados y usar una nueva cuando ésta se sature y ya no remueva el material excedente. Dependiendo de los residuos, usualmente una almohadilla basta para aproximadamente 200 pies cuadrado por almohadilla.
- Empareje los bordes a mano usando franjas de una almohadilla especial beige LOBA.
- Remueva todas las huellas y los residuos con una pulidora o a mano.

### Compatibilidad

Cuando este producto es usado en combinación con otros productos LOBA, debe observarse también la información técnica de dichos productos. Prepare siempre áreas de prueba para determinar la compatibilidad de otros productos que no sean de LOBA.



## Indicaciones de procesamiento

### Indicaciones importantes

**¡ADVERTENCIA! INFLAMACIÓN ESPONTÁNEA:**

**Almacene la tela, las almohadillas y otras herramientas contaminadas con aceite en un contenedor metálico cerrado o sumerja en agua inmediatamente después de su uso. ¡No deje trapos usados en el sitio de trabajo! ¡No deseche con aserrín!**

## Indicaciones generales

**Limpieza de herramientas:** limpie las herramientas con alcoholes minerales inmediatamente después de su uso.

**Panelización:** el parqué que no se ha adherido con un producto resistente a cizallamiento, las tarimas de madera, los pavimentos de madera, el parqué industrial y el parqué con calefacción por suelo radiante, así como los tipos de madera con tiempos de cambio de humedad cortos (p. ej., la haya), sufren cambios dimensionales debido a los cambios rápidos del clima (humedad relativa del aire y temperatura). Al aplicar aceite, se evita la panelización y, con ello, que aparezcan grietas irregulares en las juntas.

**Tiempo de curado:** los tiempos de secado y curado especificados se basan en condiciones ideales (68 °F y 50% de HR) con las proporciones de aplicación recomendadas. Las condiciones recomendadas son 50 °F-77 °F/40-65% HR). La ventilación insuficiente, humedad elevada y temperaturas más bajas pueden alargar considerablemente el tiempo de curado. El piso puede ser ligeramente usado 24 horas después de la aplicación y someterse a cargas sin problemas después de 10 días. No utilice recubrimientos de seguridad, no vuelva a colocar las alfombras ni alfombrillas, ni limpie el piso con un paño húmedo antes de que se alcance la dureza definitiva. La presencia de material en exceso hará que se atrase el secado. Algunas maderas exóticas pueden experimentar un tiempo más largo para el curado.

**Cuidado del piso:** limpie el piso con un paño húmedo o un trapeador únicamente cuando se haya obtenido el curado final. No limpie con agua ni detergente la primera semana. Después de una semana recomendamos el uso del limpiador Hardwood Floor Cleaner. Coloque tapetes en todas las puertas de entrada para reducir el polvo y demás suciedad. Barra o aspire a diario y pase un paño húmedo con el limpiador Hardwood Floor Cleaner. Utilice almohadillas de fieltro debajo de las patas de los muebles y electrodomésticos. Coloque los muebles y los electrodomésticos pesados con cuidado.

**Materiales con contenido en plastificantes:** los materiales que contienen plastificantes, por ejemplo, las bases antideslizantes para alfombras y muebles,, las ruedas de silla, los pegamentos elásticos, etc. podrían provocar el ablandamiento y la decoloración del acabado.

Visite [www.loba-wakol.com](http://www.loba-wakol.com) para obtener más información e instrucciones de cuidado y mantenimiento del piso.

**Medidas de seguridad:** Aun cuando se trabaje con productos de baja emisión se debe tomar las medidas habituales de seguridad. Mantenga el producto lejos del alcance de a los niños. No coma, beba ni fume en zonas de trabajo. Utilice guantes adecuados de protección. Asegúrese de que las zonas de trabajo estén bien ventiladas. Límpiense los restos de las manos. Cámbiese la ropa sucia. Ventile las estancias de trabajo durante los tiempos de trabajo y de secado, evitando las corrientes de aire.

**Primeros auxilios:** en caso de ingestión, no provocar vómito. Solicite asistencia médica de inmediato. Nunca administre nada vía oral a una persona inconsciente. En caso de inhalación, respire aire puro. Si tiene dificultades respiratorias u otros problemas respiratorios, solicite asistencia médica. En caso de contacto, lave los ojos o la piel con abundante agua. No utilice disolventes ni diluyentes. Quítese la ropa o el calzado contaminado. En caso de contacto con los ojos, enjuáguese con los ojos abiertos bajo el chorro de agua corriente durante varios minutos. Acuda al médico si sufre irritación.

9/2018



# INFORMACIÓN TÉCNICA

## HS 2K ImpactOil



### Indicaciones generales

---

**¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o retira pintura vieja de los pisos de madera, es probable que éste suelte partículas de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE PROVOCAR ENFERMEDADES GRAVES, TALES COMO LESIONES CEREBRALES, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBERÍAN EVITAR EXPONERSE A ÉL. Utilice una mascarilla aprobada por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con filtro HEPA y un trapeador húmedo. Antes de empezar, averigüe cómo protegerse a sí mismo y a su familia llamando a la línea directa nacional de información sobre el plomo al 1-800-424-LEAD o visitando el [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Información especial** La información de este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proporcionemos están destinados únicamente a nuestros clientes, y toda información y asesoramiento están sujetos a los términos y limitaciones especificados en los Términos y condiciones generales de Loba-Wakol, incluyendo, entre otras, su garantía limitada ("Términos"). Los Términos no son ampliados, modificados ni revocados por la información contenida en este documento ni por ninguna información o asesoramiento que proporcione Loba-Wakol. Loba-Wakol no tiene relación ni obligación alguna más que con el cliente que originalmente compra el producto a Loba-Wakol. La información contenida en este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proveamos es resultado de nuestra experiencia previa y del conocimiento de nuestros productos. Dada la amplia variedad de opciones de aplicación y de condiciones de tratamiento, es responsabilidad del cliente probar la compatibilidad de nuestro producto para la finalidad prevista. Si tiene dudas, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico para solicitar asistencia. También puede consultar la información técnica en nuestro sitio web [www.loba-wakol.com](http://www.loba-wakol.com). Tanto usted como el instalador profesional deben leer y comprender toda la información incluida en nuestros Términos y en nuestras especificaciones publicadas; fichas técnicas; instrucciones escritas de instalación, uso y mantenimiento; y en las etiquetas de los productos. Si tiene alguna pregunta durante la aplicación o uso, detenga la aplicación de inmediato y póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico. Para obtener información sobre otros productos ofrecidos por Loba-Wakol, por favor revise la información técnica relativa a dichos productos.

Las palabras o los símbolos acompañados de ® contienen derechos de marca registrados y protegidos, como mínimo, en el territorio de Alemania.

