

LOBADUR® 

Viva – optimierte Rezeptur

1K Wassersiegel

Vielseitig und weltweit bewährt

Hervorragend für Renovierungen und Neuverlegungen geeignet!

LOBADUR® Viva, das weltweit bewährte Universaltalent unter den einkomponentigen Wasserlacken von LOBA, wurde erfolgreich weiterentwickelt: Seine optimierte Rezeptur überzeugt durch eine hervorragende Resistenz gegen Weichmacher aus Parkettklebstoffen und viele bewährte Eigenschaften. Somit ist LOBADUR® Viva der ideale Partner für die enovierung und Neuverlegung von Parkett und Holzfußböden.

**Optimierte
Rezeptur**



Warum Endkunden von Viva überzeugt sind:

- Hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien im Haushalt
- Langlebige Schönheit des Bodens aufgrund der hohen Beständigkeit gegen mechanische Abnutzung und Strichspuren
- Emissionsarm und sehr geringer Lösemittelanteil
- Zeitersparnis – nach nur 5 Tagen voll belastbar

Warum Verarbeiter von Viva begeistert sind:

- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften – einfach und sicher, keine Ansatzbildung
- Stark resistent gegen Weichmacher aus Parkettklebstoffen
- Maximale Sicherheit bei der Renovierung und Neuverlegung
- Emissionsarm, EMICODE® EC2
- Geringer VOC-Wert, GISCODE W2+

Besondere Eigenschaft

LOBADUR® Viva ist mit allen Connected Systems geprüften Parkettklebstoffen von Wakol kombinierbar. Somit erhalten Sie maximale Sicherheit bei der Renovierung und Neuverlegung, da chemische Wechselwirkungen zwischen Lack und Klebstoff ausgeschlossen sind. **Mehr unter www.loba.de/connected-systems**

Einsatzbereiche

1K Parkettlack auf Wasserbasis. Für normale bis starke Beanspruchung in Wohnbereichen und leichte kommerzielle Nutzung. Hervorragend geeignet für die Renovierung und Neuverlegung.

Anwendung

- Zur Minimierung der Kantenverleimung empfehlen wir die Verwendung einer Grundierung (z. B. LOBADUR® WS EasyPrime)
- Erster Auftrag Viva mit der LOBATOOL Lackwalze Deluxe 120 oder Microfaser 100–120
- Innerhalb von 24 Stunden kann ohne Zwischenschliff überlackiert werden
- Zwischenschliff frühestens nach 8–10 Stunden mit LOBATOOL Lochpad P120 oder feiner; alternativ Zwischenschliff mit LOBATOOL Schleifgitter P120 oder feiner
- Zweiter Auftrag Viva mit der LOBATOOL Lackwalze Deluxe 120 oder Microfaser 100–120
- Verbrauchsmenge pro Auftrag: 100–120 ml/m²

Artikel-Nr. 11519

Erhältlich in halbmatt (1 l, 5 l, 10 l) und matt (5 l, 10 l)

GISCODE W2+



LOBA ist stets an Ihrer Seite und sorgt mit Rat und Tat für Ihren Erfolg. Unsere erfahrenen Anwendungsspezialisten beraten Sie individuell bei Ihren Projekten und unser kompetentes Serviceteam ist schnell zur Stelle, wenn Sie direkt am Einsatzort praktische Unterstützung brauchen. So gehen Sie von Anfang an auf Nummer sicher und wissen, auf wen Sie sich jederzeit verlassen können.

Sie haben noch Fragen? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns:

Bitte beachten Sie die detaillierten technischen Informationen, Verarbeitungshinweise und Aufbauempfehlungen.

Technische Informationen



LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56–62 | 71254 Ditzingen | Germany | Fon: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | E-Mail: service@loba.de | www.loba.de